

针叶树锯材-树种、尺寸、公差

中华人民共和国国家标准

针叶树锯材 GB153.1—84 代替 GB155—59

Coniferous sawn timber species, sizes, tolerance

本标准适用于工业、农业、建筑及其他用途的针叶树普通锯材和特等锯材。

1 树种

红松、樟子松、落叶松、云杉、冷杉、铁杉、杉木、柏木、云南松、华山松、马尾松及其它针叶树种。

2 尺寸

2.1 长度：1—8米。

2.2 长度进级：自2米以上按0.2米进级，同时有2.5米长度。不足2米的按0.1米进级。

2.3 宽度、厚度规定如表1

表1

单位：毫米

分类	厚度	宽度	
		尺寸范围	进级
薄板	12 15 18 21	50-240	
中板	25 30	50-260	10
厚板	40 50 60	60-300	

注：(1). 特等锯材是用于各种特殊需要的优质锯材，其长度自2米以上，宽、厚度和树种按需要供应。

(2). 普通锯材如指定某种宽度或表1以外厚度，由供需双方商定

3 尺寸公差

尺寸公差见表2。

表 2

种类	尺寸范围	公差
长度 (M)	不足 2.0 的	+3/-1 (CM)
	自 2.0 以上	+6/-2 (CM)
宽度、厚度 (MM)	自 20 以下	+2/-1
	21-100	+2/-2
	101 以上	+3/-3

4 检验方法

4.1 尺寸检量按 GB4822.2-84 《锯材 检验 尺寸检量》执行。

4.2 材积计算按 GB449-84 《锯材材积表》查定。